

Epson SureLab SL-D3000 DR/SR



EPSON ULTRACHROME
D6 INK

A SureLab SL-D3000 száraz technológiás minilabort arra tervezték, hogy a legkiválóbb fotóminőséget nyújtsa professzionális felhasználók, laborüzemeltetők részére - mindezt egyszerű és gazdaságos üzemeltetés mellett.

Az Epson sokszorosán bizonyított Micro Piezo nyomtatófejei a különleges Epson tintákkal és az egyedülálló LUT technológiával kombinálva olyan pontos kép- és színvisszaadást biztosítanak akár 1440 x 1440 dpi felbontással is, mely túlszárnyalja a hagyományos vegyszeres laborgépek által kínált képminőséget.

Az SL-D3000 az Epson professzionális grafikus nyomtatóihoz hasonló nyomtatási minőséget és színkonzisztenciát kínál, valamint igen nagy rugalmasságot a választható képméreték és médiatípusok tekintetében. Ezzel az SL-D3000 a mindennapi labormunkák mellett a legigényesebb felhasználásokra, professzionális alkalmazásokra is kítűnően megfelel, egy Epson nagyformátumú nyomtatóval együtt üzemeltetve pedig rendkívül széles nyomtatválaszték állítható elő egyenletes, kimagasló minőségben.

A vegyszeres technikával elérhetőnél nagyobb színteret, az eredményként kapott ragyogó színes és kítűnő fekete denzitású képeket az Epson UltraChrome D6 6 színkomponensű tintakészlete eredményezi.

A minilaborhoz nagy választékban érhető el 10 és 30 cm szélesség közötti papírok fényes, luszter vagy matt felülettel, különböző igényeket kielégíteni képes vastagságokban. Így a SureLab D3000 nem csak hagyományos fotókidolgozásra, de üdvözlőkártyák, meghívók, szórólapok, prospektusok vagy egyéb kreatív fotós termékek készítésére is alkalmazható. A minilabor két papírterkerces változata pedig az összetett rendelések kezelését teszi egyszerűbbé azzal, hogy egyidejűleg két különböző méretű vagy minőségű tekercs lehet betöltve a berendezésbe.

A száraz technológiás SureLab D3000 üzemeltetése nem csak jóval egyszerűbb és gyorsabb, mint a vegyszeres minilaboroké, de működése során lényegesen kevesebb energiát is fogyaszt és nincs szüksége sem víz, sem csatorna, sem különleges hőmérsékleti környezet biztosítására. Mindezek a berendezés fenntartását gazdaságosabbá és környezetkímélőbbé teszik, melyhez az Epson LUT technológiája biztosítja, hogy a legjobb nyomtatminőség a lehető legkevesebb tinta felhasználásával legyen elérhető.

Az SL-D3000 működtetéséhez nincs szükség különleges szakképzettségre. A rendelések kezelését az opcionálisan illeszthető Order Controller szoftverrel tehetjük még egyszerűbbé, de ennek segítségével külső rendelésfelvívő állomások is illeszthetők fotólaborunk rendszerébe.

A berendezés igen kicsi helyet foglal el - és kialakításának köszönhetően akár egy sarokban is elhelyezhető.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- 6 színes, kisméretű száraz minilabor kimagasló minőségű fotók nyomtatására
- Fényes, luszter és matt papírfelületek, legfeljebb 30.5 cm széles és 122 cm hosszú nyomathoz
- Alkalmos fényképek, képeslapok, meghívók, szórólapok, prospektusok és egyéb kreatív fotós termékek készítésére
- Az ezüsthalid technológiát meghaladó színteret biztosító Epson UltraChrome D6 6 színes rendszer (C, M, Y, K, Lc, Lm)
- 720 x 720 vagy 1440 x 1440 dpi felbontás

MŰSZAKI ADATOK

	SL-D3000 SR	SL-D3000 DR
NYOMTATÁSI TECHNIKA	Epson Micro Piezo drop-on-demand tintasugaras technika változtatható cseppméret technológiával. Nagyfelületű nyomtatás nagy megbízhatóságú nyomtatási környezethez	
Nyomatási mód	720x720dpi (fényes / luszter / matt papír)	
Nyomatás felbontása	1440x1440dpi (fényes, / luszter papír)	
Min. cseppméret	1.5pl	
max. Nyomatási sebesség	650 10x15 cm lap/óra (720x720dpi)	
Automatikus fűvókaellenőrző rendszer	Igen	
EGYÉB HARDVER	Párátartalom szabályozó rendszer	
Ellenőrzőtábla	Párátartás: 60 - 80% ; Párasítás: 20 - 40%	
Fűtőegység	Ellenőrző LED a papírtekersekhez és a tintákhoz	
Szorter	Tartozék (a színtabilitás lehető leggyorsabb eléréséhez)	
Hátoldali nyomtató	Opcionális (automatikus rendezés max 10 rendeléshez 20x30 méretekig)	
	9 tús mátrix, 40 karakter x 2 sor	
	Karakter méret: 7 x 9 pont/1 kar.: 1.2 x 3.1mm	
TINTA	700ml 6 színekkomponensű Epson UltraChrome D6 tinta (CMYK+LmC)	
MÉDIA	Epson eredeti média: fényes, luszter, matt	
Támogatott média	Hátsó tekercs max 305mm/12-inch szélesség	
Média kezelés	n.a.	Hátsó tekercs 210mm/8-inch szélesség
	n.a.	Automatikus váltás hátsó/első között
Tekercstartók száma	1	2
Hátsó tekercs adatai	max. tekercshossz 100mm	
	Tekercsmag átmérője: 76.2 ±0.2mm (3-inch)	
	Külső átmérő: max. 265mm	
	Súly: < 8.5kg	
Elő tekercs adatai	n.a.	max. tekercshossz 100mm
	n.a.	Tekercsmag átmérője: 76.2 ±0.2mm (3-inch)
	n.a.	Külső átmérő: max. 265mm
	n.a.	súly: <7.5kg
Támogatott papírszélességek	102mm (4-inch), 127mm (5-inch), 152mm (6-inch), 203mm (8-inch), 210mm (A4), 254mm (10-inch), 305mm(12-inch)	
Nyomatási méretek	9x13cm-től 30x120cm; 3.5x5-inch-től 12x48-inch-ig	
Max. nyomtatási szélesség	Max. 306.5mm (12.07-inch)	
Nyomatott margók	Szegély nélkül; szegély a meghajtó programból definiálható	
Automatikus vágóegység	Igen	
KÖRNYEZETI ELVÁRÁSOK	Működés: 15°C-35°C (kív.: matt), 15°C-25°C (matt)	
Hőmérséklet	Tárolás: -20°C - 40°C	
Párátartalom	Működés: 30 - 60% (lecsapódás nincs)	
	Tárolás: 5 - 85% (lecsapódás nincs)	
ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK	Működés: kb. 600W	
Energiafogyasztás	AC 100-120V / 220-240V 50/60Hz	
Feszültség	Fesz.: DC 3V/6A	
Párátartalom szabályzó egység	Energiafogyasztás: átlag 3W	
ZAJSZINT	Zajnyomás	
	<60 dB(A) (ISO9296 szabvány)	
EGYÉB ADATOK	Méretek (Szé x M x Magas)	
	850 x 760 x 730mm	850 x 1150 x 730mm
Tömeg	Kb. 119kg	kb. 127kg
SZOFTVER	Nyomtató meghajtó, Rendszeralkalmazás (alap csomag)	
Programok	Order Controller (opcionális)	
Operációs rendszer	Windows7 (32/64bit)	
CSATLAKOZTATÁS	Hi Speed USB (USB kábel a PC-hez csatlakoztatáshoz mellékelve)	
Interface		

Epson SureLab SL-D3000

A CSOMAG TARTALMA

- Fő egység
- Hátoldali nyomtató egység
- Páraszabályzó rendszer
- 2 nyomtatószalag
- Papírszalag(ok)
- Tisztítólapok
- Papírorsó(k)
- Karbantartó tartály
- USB kábel
- Dokumentáció csomag

OPCIÓK

A4 szorter
Papírorsó (12-inch)
Papírorsó (210mm)
Főegység állványa
Szorter állványa
Nagyméretű nyomatok tartója
Papírtároló láda
Order Controller program

TINTAPATRONOK

- Fotó fekete
- Cián
- Magenta
- Sárga
- Világos cián
- Világos magenta

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



Magyarországon forgalmazza:
HPIX Kereskedelmi Kft

2040 Budaörs, Liget u. 3/2

www.hpix.hu
hpix@hpix.hu

(20) 398 2432

EPSON®